

ソーラー防犯カメラ SIGEN-SBC シリーズ

電気工事、配線工事は必要ありません！

海沿い、川沿い、山中、田畑、太陽光さえあれば監視が可能！




従来品



SBC



SBC-60200G



通常モード



赤外線モード

商品仕様

- ソーラーパネル
出力：12V/60W、 防塵・防水：IP66
- バッテリー
バッテリー：リチウムイオン電池、 定格電圧：12V、 蓄電容量：20AH
- 防犯カメラ
定格出力：12V7W、 画素数：200万画素、 材質：アルミ合金、 防塵・防水：IP66
①インターネットにつなぐとスマホやPCで設定や映像確認ができます。
※カメラは人や動物などを感知すると専用アプリを通してスマートフォンに通知が届きます。
②SDカード保存の場合64GBまで使用可能です。
※古いデータに順次上書きされます。

株式会社シゲン



URL : sigen-rsk.com

E-mail : support@sigen-rsk.com

本社 東京都多摩市連光寺6-18-1 シゲンビル3F
TEL:042-310-0750 / FAX:042-310-0757
町田営業所 東京都町田市小山町3503
TEL:042-703-7931 / FAX:042-703-7921

■ 防犯カメラ仕様詳細

モデル	屋外用フルHD IPネットワークカメラ
電力	DC12V /1A
プロセッサー	RISC CPU、ハードウェアのビデオ処理及び圧縮
ネットワークインターフェース	イーサネット10BaseT/100BaseTX、Auto-MDIX、RJ-45
ハウジング	保護等級 IP66 ※カメラ本体のLANケーブル部、ならびに付属品は、防水仕様ではありません。
イメージセンサー	RGB 2Mega 1/2.7インチ CMOS デイ&ナイト セパレートセンサー 自動露出コントロール、自動ホワイトバランス、自動増幅コントロール、自動明るさコントロール
光感度	赤外線無効時：0.2 Lux 赤外線有効時：0 Lux（視野10m） ※自動照度コントロール（設定により低照度環境下で自動的に赤外線をオンにします）
赤外線LED	ハイパワーLED2個
レンズ	M12 2.8mm、F2.0、水平画角：120°、固定アイリス フォーカス範囲：50cm～無限大
ボタン	工場出荷時設定に戻すリセットボタン1個
microSDカード	ローカルビデオストレージ用 microSDカードインターフェース 最大 64GBまで対応（Class10以上推奨）
インジケーター	インターネット接続状態表示用LEDインターフェース1個 イーサネット接続表示用LEDインターフェース1個 microSDカード録画状態表示用LEDインターフェース1個
映像圧縮形式	モーション検出対応 H.264、ハイプロファイル
ビデオストリーミング	Windowsパソコンとモバイル各々の解像度・帯域幅・フレームレート設定可能（自動設定も可能）
解像度	ノーマルモード時：1920×1080（FullHD）、1280×720、640×360（HVGAW） モバイルモード時：1280×720、640×360（HVGAW）
画像設定	ノーマルモード時：64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3Mbps モバイルモード時：32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5Mbps フレームレート：1～5、10、15、20、25、30fps（自動設定も可能）
音声	オーディオモニタリング用マイク内蔵、オーディオ圧縮：G.711
セキュリティ	管理者ユーザー名・パスワード保護、カメラID・パスワード保護
運用、管理	カメラID・パスワードによるPlug & Play ビデオアクセス&マルチカメラ管理用ビデオ管理ソフト（CamView、mCamViewHD、Viewla） FTP経由ファームウェアの更新
アクセサリ（付属品）	電源アダプター（1.5m）、LANケーブル（ストレート1.5m）、混合器（LAN+電源）、中継コネクタ、ネジ・アンカー、かんたんインストールガイド、インストールCD-ROM、ID・パスワードカード
アプリケーション	Viewlaシリーズ36台同時視聴アプリ（CamView） Viewlaシリーズ6台同時視聴アプリ（mCamViewHD） Viewlaシリーズ1台視聴アプリ（Viewla）
同時接続ユーザー数	最大8ユーザー
アラーム通知機能	動体検知と、音声検出でのイベントトリガー FTPまたはメールによるJPEGイメージの通信・アップロード iPhone・iPad、Androidのお知らせ機能（Viewla、mCamViewHDのみ）
カメラ本体サイズ・重量	H52 x W58 x D213mm、368g（本体、ブラケット）*アダプター重量含まず
動作条件	起動時：-20～50℃ 作動時：-30～50℃

※仕様につきましては技術の進歩などに伴い、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。