

■製品仕様

ソーラーパネル	タイプ	単結晶シリコン
	表面仕様	完全防水仕様（強化ガラス）
	期待寿命	25年
バッテリー	タイプ	リチウムイオン
	蓄電容量	3.7V/2000mAH*6(44.4WH)
	充電時間	8.5 時間
	期待寿命	約5～6年（1500サイクル）
システム	点灯時間	日没から
	点灯モード	リモコン設定（3つの点灯モード）
	無日照保証	約10日（バッテリー満充電時）
LEDライト(OSRAM)	LED	2835 60pcs
	明るさ	3000 lm
	色	5700K, Ra 80+
本体 (照明・パネル一体型)	寸法（取付部込み）	451.8×246.3×140mm
	厚み	85.4mm
	重量	約2kg
設置環境	使用可能環境度	充電：0°C～45°C 放電：-20°C～60°C
	日照時間	平均7.5時間以上/日
耐性	防塵・防水	IP65
	衝撃	IK10
保証期間		1年

※SIGEN-CP3-P ポール仕様

ポール	材質	アルミニウム合金
	寸法 (3段ポール)	上段：855mm（径58mm） 中段：1195mm（径80mm） 下段：800mm（径110mm）

※仕様や設定につきましては技術の進歩などに伴い、予告なく変更する場合がございます。

※日照条件やご使用の環境により、点灯時間が短くなる場合がございます。

※各期待寿命、及び無日照保証（雨天・曇天時の点灯日数）はあくまでも目安であり、ご使用の環境や設定により前後する場合がございます。予めご了承ください。

■インジケータ

人感センサーを兼ねた、点灯モードとバッテリー残量を示すインジケータです。

点灯モード

赤：M1

緑：M2

オレンジ：M3

バッテリー残量

緑：70%以上

オレンジ：30%～70%

赤：30%未満



■主電源（初回起動時）

初回起動時は本体の電源ボタン（主電源）を長押し（1.5秒）でONになります。あとはリモコンで設定した点灯方法で点灯します。

※OFFにしたい場合は、再度長押ししてください。