

■製品概要

- ・ソーラーパネル、照明一体型のオールインワン照明
- ・バッテリー残量とモードが分かるインジケータ付き
- ・最先端技術により悪天候でも長時間点灯を実現
- ・人感センサー感知時、最大4000lm、6000lmの2種類を用意



■主電源・モード切替ボタン

初回起動時は本体の電源ボタン(主電源)を長押しでONになります。

本体起動後はモードの切り替えを行うことができます。

■インジケータ

点灯モードとバッテリー残量を表示します。 モード切り替えボタンを押すと色が変わり、設定 したいモードで留めるとモードが設定されます。 モード設定から5秒後にバッテリー残量の色表示 に切り替わります。


点灯モード

- 日没から5時間100%→5時間25%→以降日の出まで 70%で点灯
- 日没から日の出まで常時70%で点灯
- 日没から日の出まで常時30%、人感センサー感知時 100%で点灯


バッテリー残量

- 残量80%以上
- 残量50%以上、80%未満
- 残量10%以上、50%未満 10%未満で点滅






高性能単結晶ソーターパネル



バッテリー交換が簡単

発光強度分布図



120 40W 60 単位: cd/klm —C0/180,137.2 30 —C90/270,78.3

Come from nature, Light up the future. ~自然の力で未来を明るく~



株式会社シゲン

東京都多摩市連光寺6-18-1 シゲンビル3F TEL:042-310-0750 / FAX:042-310-0757 E-mail: support@sigen-rsk.com



sigen-rsk.com/



takumilight.win/

■製品仕様

仕 様		HYPERLIGHT-W40	HYPER LIGHT-W60
LED照明	明るさ	4000lm	6000lm
	消費電力	40W(最大)	60W(最大)
	LED照明寿命	約50000時間(1日10時間点灯で約14年)	約50000時間(1日10時間点灯で約14年)
	照明部材質	アルミニウム合金	アルミニウム合金
ソーラーパネル	定格出力	37.5W	60W
	タイプ	単結晶シリコン	単結晶シリコン
	表面仕様	完全防水仕様(強化ガラス)	完全防水仕様(強化ガラス)
	期待寿命	25年	25年
バッテリー	タイプ	リチウムイオン	リチウムイオン
	蓄電容量	269.36Wh (14.8V/18.2Ah)	423.28Wh (14.8V/28.6Ah)
	期待寿命	約5~6年(1500サイクル)	約5~6年(1500サイクル)
システム	点灯時間	日没から日の出まで	日没から日の出まで
		赤:日没から日の出まで常時30%、人感センサー感知時100%で点灯	
	点灯モード	緑:日没から5時間100%→5時間25%→以降日の出まで70%で点灯	
		オレンジ:日没から日の出まで常時70%で点灯	
	無日照保証	約7日(バッテリー満充電時)	約7日(バッテリー満充電時)
本体 (照明・パネル一体型)	寸法	962.8 × 303 × 334.4mm	1326.8 × 381.4 × 498.5mm
	重 量	約10kg	約15kg
	防塵・防雨	IP65	IP65
ポール	材質	STK-400 ウレタン樹脂吹付塗装	STK-400 ウレタン樹脂吹付塗装
	寸法	径76.3 4000mm t3.2 (差込部径60.5)	径76.3 4000mm t3.2 (差込部径60.5)
設置環境	使用可能環境度	充電:0°C~45°C	充電:0°C~45°C
		放電:-20℃~60℃	放電:-20℃~60℃
	日照時間	平均8時間以上/日	平均8時間以上/日
	耐風速	約40m/s	約40m/s
	推奨設置間隔	約15m	約15m
保証期間		2年	2年

※仕様や設定につきましては技術の進歩などに伴い、予告なく変更する場合がございます。 ※日照条件やご使用の環境により、点灯時間が短くなる場合がございま ※各期待寿命、及び無日照保証(雨天・曇天時の点灯日数)はあくまでも目安であり、ご使用の環境や設定により前後する場合がございます。 予めご了承ください。 ※日照条件やご使用の環境により、点灯時間が短くなる場合がございます。

【ポールについて】

- (パールにしいて) (アルドロン・スタイト) (アルトロン・スタイト) (アルトロン・スタイトロン・ス

- ※色指定出来ます。

