


SIGEN-SKL-TOP

Come from nature, Light up the future

～自然の力で未来を明るく～



www.sigen-rsk.com



takumilight.win



株式会社シゲン

東京都多摩市連光寺6-18-1 シゲンビル3F
TEL:042-310-0750 / FAX:042-310-0757
E-mail: support@sigen-rsk.com

■製品仕様

仕様		SKL-TOP
LED照明	明るさ	900LM (最大)
	消費電力	9W (最大)
	照射角度	120°
	LED照明寿命	約50000時間 (1日10時間点灯で約14年)
	照明部寸法	370×210×50mm
	照明部材質	アルミニウム合金
ソーラーパネル	定格出力	9W
	タイプ	多結晶シリコン
	表面仕様	完全防水仕様 (強化ガラス)
	期待寿命	15年
バッテリー	タイプ	リン酸鉄リチウムイオン電池
	蓄電容量	6Ah / 6.4V (38.4Wh)
	期待寿命	約5年
本体 (照明, パネル, バッテリー)	重量	2.2kg
	防塵・防雨	IP65
システム	点灯時間・モード	日没から10時間点灯。 常時2Wで点灯。 人感センサー感知時9Wで点灯。
	人感センサー	検知範囲7~9m 検知角度140度
	防塵・防雨	IP65
	無日照保証	約1日 (バッテリー満充電時)
	推奨環境	
推奨環境	使用可能環境度	-20°C~75°C
	日照時間	平均6時間以上/日
	推奨ポール径	60.5~76.3mm
	推奨設置高さ	3~4m
	推奨設置間隔	6~8m
保証期間		1年



電源 ON/OFF



一度電源を入れればあとは毎日自動的に点灯・消灯します。

※仕様や設定につきましては技術の進歩などに伴い、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※日照環境によるバッテリーの充電不足が原因で、点灯時間が短くなる場合がございます。予めご了承ください。

